



SHOWROOM LINE



Tisztítószer

EPOXY CLEANER / EPOXI TISZTÍTÓ

Lúgos tisztítószer epoxi habarcsok megkötés utáni tisztítására és az epoxi patina vagy maradványok eltávolítására.

Az **EPOXY CLEANER** egy lúgos bázisú tisztítószer, amelyet kifejezetten az epoxi alapú termékekkel végzett fugázási és tömítési műveletek maradványainak eltávolítására fejlesztettek ki.

Enyhe, de hatékony összetétele miatt ideális savérzékeny anyagokon való használatra, mivel nem okoz korróziót vagy agressziót. Az **EPOXY CLEANER** különösen hatékony a szintetikus maradványok eltávolítására is, még akkor is, ha azok makacsok és régiek, mint például a graffiti, a festék és a zománcok.

ELŐNYÖK

- ✓ Nagyszerű epoxi maradványokat eltávolító hatás
- ✓ Használatra kész
- ✓ Nagy tisztítóerő
- ✓ Kíméletes az anyaggal és a fugázással

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Használható beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

Alkalmas márvány-gyanta agglomerátumokhoz, márvány-cement agglomerátumokhoz, kvarc-gyanta agglomerátumokhoz, pala, homokkő, bazaltina - lávakő, olvasztott bazalt, betonlapok, beton, craquelé kerámia, mázas kerámia, klinker, téglá, gránit, csiszolt porcelán lapok, természetes porcelán lapok, texturált porcelán lapok, mészkő, márvány, rekonstruált kő (ökokő), porfír, kvarcit, terrakotta, travertin, tufa anyagokhoz

KIADÓSSÁG

10-15 m²/l

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Fehér dörzsfilc, tárcsás gép

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék használata előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának felmérésére egy nem látható területen vagy egy nem használt anyagdarabon.

Felület előkészítése

- A tisztítás megkezdése előtt célszerű seprűvel vagy porszívóval eltávolítani a felületi maradványokat, például a port, a törmeléket és a durva szennyeződések.
- Védjen minden olyan közeli felületet, amelyet nem kezelendőnek szántak.
- A terméket +5 és +40 °C közötti hőmérsékletű felületeken kell alkalmazni.
- Várjon legalább 2 napot a beépítés után, hogy a fugázás teljesen megszilárduljon.
- Erősen nedvszívó felületekre, például téglá vagy terrakotta felületekre történő felhordásakor legfeljebb 4-5 m²-es területen kell dolgozni, hogy a termék ne hatoljon be teljesen a felületbe, ami megakadályozná, hogy betöltse funkcióját.
- Minden közeli, nem kezelendő felületet védeni kell.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

ALKALMAZÁSI
LÉPÉSEK

Alkalmazás

- A termék használatra kész. Vigye fel a terméket a felületre, a teljes tisztítandó területet lefedve, egyenletesen és erőteljesen eloszlatva egytárcsás géppel vagy nagy ecsettel.
- A terméket lágy maradékok esetén 10-15 percig, makacs vagy tapadó maradékok esetén 20-30 percig hagyja hatni, és több-kevesebb időközönként tárcsás géppel vagy nagy kefével történő bedolgozással segítse az anyag oldó hatását.
- Különösen nedvszívó felületeken történő alkalmazáskor, a termékkel való munkavégzés során szükség lehet arra, hogy a felületre még egy kis mennyiséget öntsön, hogy kompenzálja az anyag által felszívott termék mennyiségét. A lehető legjobb eredmény elérése érdekében fontos, hogy a felületet a kezelés során egy vékony réteg termékkel teljesen beborítsa.
- A megfelelő idő elteltével távolítsa el a maradékokat úgy, hogy elegendő mennyiségű tiszta vizet önt a felületre, hogy a padlóra került oldattal emulziót képezzen; egyenletesen oszlassa el a tárcsás géppel vagy kefével, majd távolítsa el a felesleget. Ezt a műveletet a legjobb nedves-száraz porszívóval elvégezni, bár a felesleges folyadék felitatható rongyokkal vagy nedvszívó papírtörölővel is.
- A maradékok eltávolítása után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel. Ha az eredmény nem teljesen kielégítő, ismételje meg a műveletet a fenti lépések szerint.

Felület újra használatba vétele

- A maradványok gondos eltávolítása és a felület vízzel történő leöblítése után a padlón újra lehet járni.

KIEGÉSZÍTŐ
KARBANTARTÁSI
TERMÉKEK

Az **EPOXY CLEANERVAL** való tisztítás után a legmegfelelőbb Faber tisztítószer ajánljuk, mint például: **NEUTRAL CLEANER** vagy **FLOOR CLEANER**, a felület jellegétől függően.

UTASÍTÁSOK ÉS
IRÁNYMUTATÁSOK

- Ne alkalmazza a terméket nedves vagy felmelegedett felületeken
- Ha nemrégiben lerakott vagy fugázott felületekre alkalmazza, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik.
- Ne használja más vegyi anyagokkal együtt
- A termék alkalmazása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére

BERENDEZÉSEK
TISZTÍTÁSA

A használt berendezések vízzel tisztíthatók

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot	Gél
Szín	Fehér
Szag	Tipikus
pH	12 ± 0,5
Fajlagos tömeg 20 °C-on	1120 ± 10 g/l

TÁROLÁS

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, száraz helyen.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



FELHASZNÁLHATÓSÁG 24 hónapig eredeti, lezárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS 1 literes - 12 darab / karton

VÉLETLEN KIÖMLÉSEK Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörő, fűrészpor, vermikulit stb.), és dobja ki a legmegfelelőbb hulladékgyűjtő edénybe.

BIZTONSÁG A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Rev2.0 – 12/09/2022

Ez a műszaki adatlap minden korábbi változatot felülír. Mindig olvassa el az adatlap legfrissebb változatát, amely a www.fabersurfacecare.com oldalon érhető el. A Faber Chimica fenntartja a jogot az adatlapon szereplő adatok és információk frissítésére és/vagy módosítására.

Az ebben az adatlapban szereplő információk a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széleskörű tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre mindig végezzen előzetes vizsgálatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amelyen alkalmazni fogja. Az információk és a javaslatok nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem eredményeznek felelősséget, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem tudjuk ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az ilyen adatok és javaslatok felhasználásával kapcsolatban.

MADE IN ITALY

100%