



SHOWROOM LINE



Csúszásgátló

SAFE FLOOR / CSÚSZÁSMENTESÍTŐ

Csúszásgátló kezelés porcelán kerámiaacsempe, gránit, kvarc és szilikátkő felületekre.

A **SAFE FLOOR** egy vízbázisú, csúszásgátló kezelés, amit kifejezetten a porcelán- és kerámialapokból, gránitból, kvarcból és minden szilikát tartalmú anyagból készült felület tapadásának fokozására fejlesztettek ki nedves körülményekre.

A **SAFE FLOOR** közvetlenül annak az anyagnak a felületén fejti ki hatását, amire felhordják, szemmel nem látható mikro-eróziókat hozva létre. A mikro-eróziók lehetővé teszik a víz elfolyását, így nedves körülmények között, akár lábbeliben, akár mezítláb növelik a felület tapadását.

ELŐNÖK

- ✓ Vízbázisú
- ✓ Nedves viszonyok között csökkenti a felületek csúszósságát.
- ✓ Nem képez filmréteget vagy felületi maradványokat.
- ✓ Tartós kezelés
- ✓ Nincs szükség rendszeres karbantartásra.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Beltéri és kültéri alkalmazásra egyformán alkalmas. Kvarc-gyanta agglomerátum, olvasztott bazalt, mázas kerámia, klinker, gránit, természetes porcelánlapok és texturált porcelán csempék kezelhetők vele.

KIADÓSSÁG

10/15 m²/l a kezelt felület felszívóképessége szerint

ALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Ecset, henger, spray

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére egy nem látszó területen vagy egy nem használt anyagdarabon.

Felület-előkészítés

- Gondosan tisztítsa meg a felületet, távolítsa el minden port és szennyeződést.
- Soha nem szabad nedves, vizes felületre felhordani. A terméket csakis olyan felületeken szabad használni, melyek a lehető legszárabbak.
- A terméket a nap leghűvösebb időszakában hordjuk fel.
- Ne végezzen kezelést a **SAFE FLOOR**al, amikor a felületet közvetlenül éri a napsütés.
- Minden környező, nem kezelt felületet a helységben védeni kell.
- Távolítsa el minden korábbi kezelő anyagot a kezelendő felületről. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a kezelésemből, fontos, hogy a **SAFE FLOOR** közvetlenül érintkezzen az anyaggal.

Felhordás

Tekintettel az összetétel, az ellenállás és a felületi keménység szempontjából eltérő anyagok széles választékára, a csúszásmentesítés maximális eredményessége érdekében, anélkül, hogy az anyag eredeti megjelenése megváltozna, előzetes vizsgálatot kell végezni a felület és a **SAFE FLOOR** között létesülő lehető legjobb érintkezési idő meghatározására.

A vizsgálatot olyan anyagdarabon kell elvégezni, ami nincs lefektetve, vagy ami nem látható helyen van.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

ALKALMAZÁSI
LÉPÉSEK

A legjobb időintervallumok legtöbb esetben 15 és 60 perc között vannak. Ezek az idők azonban csak iránymutatásul szolgálnak és referenciaidőként használhatók az előzetes felületpróba elvégzéséhez.

Az előzetes próba során elért csúszásgátló minőséget a termék alkalmazásának végén bő vízzel történő alapos leöblítés után kell értékelni, hogy az esetleges maradványok ne adjanak téves képet az eredményről.

Az eredmények értékelésénél ezeket az egyszerű, de alapvető mutatókat kell figyelembe venni:

- Értékelje a tesztelt területet nedves padozatnál.
- Kézzel mérje fel a padló felületét, az ujjbegyeivel erősen megnyomva, ami szimulálja a rajta járók súlyát.
- Hasonlítsa össze a kezelt területet egy kezeletlen területtel, hogy képet kapjon a keletkező tapadás eltérő mértékeiről.

A termék hígítás nélkül alkalmazandó. Egyenletes, bő rétegben vigye fel a terméket a választott eszközzel, ügyelve arra, hogy egyenletes réteget hozzon létre a teljes kezelt felületen.

Hagyja a felhordott terméket érintetlenül az előzetes vizsgálat során meghatározott ideig. Ebben az időkeretben fontos, hogy a padló felülete egyenletesen nedves legyen, és csak egy rétegni termékkel legyen bevonva. Ezért igény szerint vigye fel újra a **SAFE FLOOR**-t a felületre.

A próba során meghatározott idő letelte után távolítsa el a felesleges anyagokat, lehetőleg nedves porszívóval, majd közvetlenül utána öblítse le a felületet bő, tiszta vízzel.

A felülethasználat folytatása

A maradványok gondos eltávolítása és a vízzel való leöblítés után a felületet meg lehet nyitni a gyalogosforgalom előtt.

KIEGÉSZÍTŐ
KARBANTARTÓ
TERMÉKEK

A **SAFE FLOOR**-ral kezelt felület karbantartásához használja a legmegfelelőbb Faber tisztítószer, például a **NEUTRAL CLEANER**-t vagy a **FLOOR CLEANER**-t, a felület jellegétől függően.

ÚTASÍTÁSOK ÉS
IRÁNYMUTATÁSOK

- A terméket híhíthatlanul kell használni.
- A terméket nem szabad használni savra érzékeny felületeken.
- A terméket nem szabad használni polírozott anyagokon.
- A terméket nem szabad használni nedves felületeken.
- Amikor a felületre rásüt a nap, ne vigye fel rá a terméket!
- A termékkel való kezelés +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületeken alkalmazható.
- Ha nemrég lerakott vagy frissen fugázott felületeken használja, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik!
- A termék felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére egy nem látszó területen vagy egy nem használt anyagon.

ESZKÖZ
TISZTÍTÁSA

A használt felhordó eszköz vízzel tisztítható.



SHOWROOM LINE



FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Állag	Folyékony
Szín	Borostyán
Illat	Citrus
pH-érték	1,5 ± 0,5
Fajsúly 20 °C-on	1035 ± 5 g/l

TÁROLÁS

A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, szorosan lezárt tároló edényben.

ELTARTHATÓ

24 hónap az eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS

1 literes - 12 darab / karton
5 literes – 4 darab / karton

VÉLETLEN
KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölővel, fűrészporral, vermikulittal stb.), és helyezze a legmegfelelőbb hulladékgyűjtőbe.

BIZTONSÁG

A termék felvitelekor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapjának utasításait.

5.0. revízió – 2022.09.12.

Ez a műszaki adatlap lép minden korábbi változat helyébe. Mindig a műszaki adatlap utolsó érvényes változatát kell figyelembe venni, ami megtalálható a www.fabersurfacecare.com weboldalon. A Faber Chimica fenntartja az adatlap adatai és tájékoztatás frissítésének és/vagy módosításának a jogát.

Az adatlap tájékoztatása a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széles körű tapasztalatainkon alapszik. Mindig végezzen előzetes próbát, hogy meggyőződjön, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amin használni kívánja. Az információk és ajánlások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem tesznek bennünket felelőssé, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az adatok és ajánlások felhasználásával kapcsolatban.