



SHOWROOM LINE



Csiszolás és polírozás

HONING CREAM / TISZTÍTÓ KRÉM

Vízbázisú, csiszoló krém márvány, terméskövek, természetes és matt kerámia burkolólapok kémiai maratás utáni és jelölési nyomainak kezelésére.

A **HONING CREAM** vízbázisú krém, terméskövek, mint márvány vagy gránit, és természetes vagy matt felületű kerámia csempék felületének megdolgozásához. Mikro-csiszoló hatásának köszönhetően a termék alkalmas a kopás, a gyalogos forgalom és a savas anyagok maró behatásai által okozott csempéfoltok és tökéletlenségek helyreállítására és visszanyerésére.

A **HONING CREAM** használható továbbá **POLISHING CREAM** polírozott márványra történő alkalmazása előtt, amikor a legmélyebb és legnehezebben kezelhető savval maratás jeleit hordozó felületek is helyreállíthatók vele.

ELŐNYÖK

- ✓ Mikroabrazív hatás
- ✓ Használatra kész
- ✓ Matt felületkialakítás
- ✓ Savval maratás nyomainak felületi eltávolítása

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
Használható márvány-terrazzo gyanta agglomerátumokra, kvarcgyanta agglomerátumokra, természetes porceláncsempékre, matt porceláncsempékre, mészkőhöz, márványhoz, travertinhez.

KIADÓSSÁG

na

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Fehér dörzsfilc, padlókezelő-tisztító gép, kézi polírozó

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére egy nem látszó területen vagy egy nem használt anyagdarabon.

Felület-előkészítés

- A tisztítás megkezdése előtt célszerű partvissal vagy porszívóval eltávolítani a felületi maradványokat, így a port, törmelékét és a durva szennyeződések.
- Várja meg, amíg a kezelendő felület teljesen meg nem szárad.
- Minden környező, nem kezelt felületet védeni kell.
- A termékkel való kezelés +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületeken alkalmazható.

Felhordás

- Használat előtt jól rázza fel a flakont, és öntsön kis mennyiségű terméket a kezelendő felületre.
- Kezdje el körkörös mozdulatokkal eldolgozni a terméket a fehér dörzsfilccel, ügyelve arra, hogy az egész felület egyenletesen legyen kezelve.
- A kívánt eredmény eléréséhez szükséges idő a helyreállítandó mart rész mélységétől függ. A termékkel való munka közben folyamatosan ellenőrizze a felületet, hogy lássa az elért eredményt. Folytassa a munkát a termékkel a kívánt eredmény eléréséig. Különösen mély korróziók esetén szükség lehet kézi polírozógép használatára fehér dörzsfilccel.
- A termékkel végzett munka után távolítson el minden maradványt, és öblítse le az egész padozatot bő vízzel.

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P.: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A felülethasználat folytatása

A területet csak azután adjuk át a gyalogosforgalomnak, miután sikerül eltávolítani minden maradványanyagot és a felületet leöblíteni vízzel.

KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

A **HONING CREAM**mel való kezelést követően a legalkalmasabb Faber tisztítószer használata ajánlott, mint a **NEUTRAL CLEANER** /semleges tisztítószer/ vagy a **FLOOR CLEANER** /padló tisztítót/, a felület jellegének megfelelően.

UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- Ne vigye fel a terméket fényes felületekre!
- A terméket nem szabad használni polírozott felületeken.
- A terméket nem szabad használni nedves vagy fűtött felületeken.
- A terméket nem szabad használni savkezelt felületeken.
- Ha nemrég lerakott vagy frissen fugázott felületeken használja, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik!
- Ha külön nincs előírva, nem szabad más vegyszerekkel együtt használni.
- A termék használata előtt próbálja ki, hogy valóban alkalmazható-e a tisztítandó felületre.

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt felhordó eszköz vízzel tisztítható.

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Allag	Krém
Szín	Szürke
Jellemző	na
pH	7 ± 0,5
Fajsúly 20 °C-on	1750 ± 10 g/l

TÁROLÁS

A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, szorosan lezárt tároló edényben.

FELHASZNÁLHATÓSÁG

24 hónap az eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS

250 ml-es 12 darab / karton

VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölővel, fűrészporral, vermikulittal stb.), és helyezze a legmegfelelőbb hulladékgyűjtőbe.

BIZTONSÁG

A termék felvitelekor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapjának utasításait.

5.0. revízió – 2022.09.12.

Ez a műszaki adatlap lép minden korábbi változat helyébe. Mindig a műszaki adatlap utolsó érvényes változatát kell figyelembe venni, ami megtalálható a www.fabersurfacecare.com weboldalon. A Faber Chimica fenntartja az adatlap adatai és tájékoztatás frissítésének és/vagy módosításának a jogát.

Az adatlap tájékoztatása a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széles körű tapasztalatainkon alapszik. Mindig végezzen előzetes próbát, hogy meggyőződjön, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amin használni kívánja. Az információk és ajánlások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem tesznek bennünket felelőssé, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az adatok és ajánlások felhasználásával kapcsolatban.

MADE IN ITALY

100%