



SHOWROOM LINE



### Felületvédelem

## MARBLE & GRANITE PROTECTOR / MÁRVÁNY ÉS GRÁNIT IMPREGNÁLÓ

**Szintelen, gyorsan száradó foltosodás ellen védő kezelés márványhoz, gránithoz és természetes kőhöz.**

A **MARBLE & GRANITE PROTECTOR** egy oldószer alapú, foltosodás elleni impregnáló kezelés minden típusú márvány, gránit és természetes kő védelmére.

A **MARBLE & GRANITE PROTECTOR** szintelen és nem változtatja meg a kezelt felület megjelenését. Nem képez filmréteget a felületen, nem változtatja meg a kezelt felület légáteresztő képességét. Ha olyan anyagokra alkalmazzák, amelyek érzékenyebbek a felszívódás utáni színváltozásokra, a termék kis mértékben javíthatja a kezelt anyag színét.

### ELŐNYÖK

- ✓ Nagyszerű foltok elleni védelem
- ✓ UV álló
- ✓ Nem sárgul később
- ✓ Csökkenti a felületeknek azt a képességét, hogy port és szennyezőanyagot tartsanak meg nyitott pórusaikban.
- ✓ Tanúsítvánnyal rendelkező, élelmiszerrel érintkező felületeken használható

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

**Alkalmos** beltéri és kültéri használatra.  
**Alkalmos** márvány, gránit, mészkő, homokkő, pala, bazalt, kvarcit, porfír, travertin, márvány-cement agglomerátum, márvány-gyanta agglomerátum, kvarc-gyanta agglomerátumhoz.

### KIADÓSSÁG

10 -15 m<sup>2</sup>/l a kezelendő felület nedvszívó képessége szerint

### ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Ecset, henger, gyapjúhenger, spray, rongy

### ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

*A termék felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére egy nem látszó területen vagy egy nem használt anyagdarabon.*

#### Felület-előkészítés

- Gondosan tisztítsa meg a felületet, távolítsa el minden port és szennyeződést.
- Várja meg, amíg a kezelendő felület teljesen meg nem szárad.
- Minden környező, nem kezelt felületet védeni kell.
- A kezelést +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületeken alkalmazza.

#### Alkalmazás

- A választott eszköz segítségével vigye fel egyenletes rétegben terméket a teljes kezelendő felületre. Ügyeljen arra, hogy egyenletes, varratmentes réteget hozzon létre, és gyorsan fedje le a teljes felületet.
- A felhordástól számított 10 perc elteltével ellenőrizze, hogy vannak-e maradványok vagy megfolyások a felületen. Ha vannak, ezeket elkenéssel tüntesse el.
- Ha a terméket nagy nedvszívó képességű felületekre viszi fel, vigyen fel egy második réteget körülbelül 1 órával az első után, a fent leírt eljárást követve.

#### A felület újra használatba vétele

A felületek megszáradnak kb. 1 órával a termék felhordása után. Ha padlón használják, a felhordás után legalább 4-6 órát száradjon, mielőtt a területet megnyitnák a gyalogosforgalom előtt.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE



### KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

A **MARBLE & GRANITE PROTECTOR**ral való kezelést követően a legalkalmasabb Faber tisztítószer használata ajánlott, mint a **NEUTRAL CLEANER** /semleges tisztítószer/ vagy a **FLOOR CLEANER** /padlótisztító/, a felület jellegének megfelelően.

### ÚTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- A terméket nem szabad használni nedves vagy felmelegedett felületeken.
- Ha nemrég lerakott vagy frissen fugázott felületeken használja, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kiszárad!
- Ha vízlepergető alapozó kezelés után használjuk. Ebben az esetben várja meg, amíg az alapkezelés teljesen megköt, mielőtt folytatná a **MARBLE & GRANITE PROTECTOR** alkalmazását.
- A termék teljes felületre történő felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni egy nem látható vagy nem lerakott darabon, és értékelni kell, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra

### AZ ESZKÖZ TISZTÍTÁSA

A használt felhordó eszköz lakkbenzinnel tisztítható.

### FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Állag	Folyékony
Szín	Színtelen
Szag	Oldószer
Lobbanáspont (ASTM D56)	<21 °C
Fajsúly 20°C-on	0.805 g/cm <sup>3</sup>

### TÁROLÁS

A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, szorosan lezárt tároló edényben.

### FELHASZNÁLHATÓSÁG

36 hónapig az eredeti zárt csomagolásban és hűvös, száraz helyen tárolva.

### KISZERELÉS

1 literes – 12 darab / karton  
5 literes – 4 darab / karton

### VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölővel, fűrészporral, vermikulittal stb.), és helyezze a legmegfelelőbb hulladékgyűjtőbe.

### BIZTONSÁG

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapjának utasításait.

Rev6.0 – 2022.09.12

Ez a műszaki adatlap lép minden korábbi változat helyébe. Mindig a műszaki adatlap utolsó érvényes változatát kell figyelembe venni, ami megtalálható a [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) weboldalon. A Faber Chimica fenntartja az adatlap adatai és tájékoztatás frissítésének és/vagy módosításának a jogát.

Az adatlap tájékoztatása a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széles körű tapasztalatainkon alapszik. Mindig végezzen előzetes próbát, hogy meggyőződjön, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amin használni kívánja. Az információk és ajánlások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem tesznek bennünket felelőssé, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az adatok és ajánlások felhasználásával kapcsolatban.