



SHOWROOM LINE



Csiszolás és polírozás

POLISHING CREAM / FÉNYES FELÜLET TISZTÍTÓ KRÉM

Vízbázisú krém terméskő és a csiszolt kerámia burkolólapok jelölési nyomai és az anyagot ért agresszív vegyszerhatások kezelésére.

A **POLISHING CREAM** vízbázisú krém, amely márvány, mészkő, travertin és polírozott kerámialapokra használható. Visszaállítja és javítja ezeknek az anyagoknak az eredeti fényét, ugyanakkor képes hatékonyan helyreállítani a felület fénytelenességét, a savval való érintkezés nyomait és a csempék megmunkálásához használt jelöléseket.

A polírozott márványt ért különösen mély vegyi agresszió helyreállításakor a **POLISHING CREAM**et a felületi **POLISHING CREAM**mel történő kezelés után kell használni, a karcolások és a fényvesztés hatékonyabb helyreállítása érdekében..

ELŐNYÖK

- ✓ Mikro-csiszoló hatású
- ✓ Hatásos a megmunkálás előtt elhelyezett jelek és a maró hatások nyomai ellen.
- ✓ Vízbázisú termék
- ✓ Viaszt nem tartalmaz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmos beltéri és kültéri használatra.

Alkalmos polírozott cement-márvány agglomerátum, márvány-terrazzo gyanta agglomerátumok, kvarc-gyanta agglomerátum, csiszolt porcelánlapok, mészkő, márvány, márvány munkalapok/felületek megmunkálására.

KIADÓSSÁG

NA

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Fehér dörzsfilc, padlókezelő-tisztító gép, kézi polírozó

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmasságának értékelésére egy nem látszó területen vagy egy nem használt anyagdarabon.

Felület-előkészítés

- A tisztítás megkezdése előtt célszerű partvissal vagy porszívóval eltávolítani a felületi maradványokat, így a port, törmelékét és a durva szennyeződésekét.
- Várja meg, amíg a kezelendő felület teljesen meg nem szárad.
- Minden környező, nem kezelt felületet védeni kell.
- A termékkel való kezelés +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületeken alkalmazható.

Felhordás

- Használat előtt jól rázza fel a flakont, és öntsön kis mennyiségű terméket a kezelendő felületre.
- Kezdje el körkörös mozdulatokkal eldolgozni a terméket a fehér dörzsfilccel, ügyelve arra, hogy az egész felület egyenletesen legyen kezelve.
- A kívánt eredmény eléréséhez szükséges idő a helyreállítandó mart rész mélységétől függ. A termékkel való munka közben folyamatosan ellenőrizze a felületet, hogy lássa az elért eredményt. Folytassa a munkát a termékkel a kívánt eredmény eléréséig. Különösen mély korróziók esetén szükség lehet kézi polírozógép használatára fehér dörzsfilccel.
- A termékkel végzett munka után távolítsa el minden maradványt, és öblítse az egész padozatot bő vízzel.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A felülethasználat folytatása

A területet csak azután adjuk át a gyalogosforgalomnak, miután sikerül eltávolítani minden maradványanyagot és a felületet leöblíteni vízzel.

KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÓ TERMÉKEK

A **POLISHING CREAM**mel való kezelést követően a legalkalmasabb Faber tisztítószer használata ajánlott, mint a **NEUTRAL CLEANER** /semleges tisztítószer/ vagy a **FLOOR CLEANER** /padlótisztító/, a felület jellegének megfelelően.

UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- Ne használjuk matt vagy mázas polírozott porcelán csempe felületeken.
- Ne hagyja megszáradni a terméket a felületeken; szükség esetén adjon a termékhez néhány csepp vizet.
- A terméket nem szabad használni nedves vagy fűtött felületeken.
- A terméket nem szabad használni savkezelte felületeken.
- Ha nemrég lerakott vagy frissen fugázott felületeken használja, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kikeményedik!
- Ha külön nincs előírva, nem szabad más vegyszerekkel együtt használni.
- A termék használata előtt próbálja ki, hogy valóban alkalmazható-e a tisztítandó felületre.

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA

A használt felhordó eszköz vízzel tisztítható.

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Állag	Krém
Szín	Fehér
Jellemző	N.A.
pH	1,5 ± 0,5
Fajsúly 20 °C-on	N.A.

TÁROLÁS

A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, szorosan lezárt tároló edényben.

FELHASZNÁLHATÓSÁG

36 hónap az eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS

250 ml-es 12 darab / karton

VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölővel, fűrészporral, vermikulittal stb.), és helyezze a legmegfelelőbb hulladékgyűjtőbe.

BIZTONSÁG

A termék felvitelekor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapjának utasításait.

5.0. revízió – 2022.09.12.

Ez a műszaki adatlap lép minden korábbi változat helyébe. Mindig a műszaki adatlap utolsó érvényes változatát kell figyelembe venni, ami megtalálható a www.fabersurfacecare.com weboldalon. A Faber Chimica fenntartja az adatlap adatai és tájékoztatás frissítésének és/vagy módosításának a jogát.

Az adatlap tájékoztatása a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széles körű tapasztalatainkon alapszik. Mindig végezzen előzetes próbát, hogy meggyőződjön, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amin használni kívánja. Az információk és ajánlások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem tesznek bennünket felelőssé, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az adatok és ajánlások felhasználásával kapcsolatban.