



Felületvédelem

SHOWROOM LINE



GRES PROTECTOR / GRES IMPREGNÁLÓ

Teljesen láthatatlan, szagtalan, foltosodás ellen védő impregnáló szer porózus kerámiák megóvására.

A **GRES PROTECTOR** oldószeres, foltosodás ellen védő impregnáló szer porózus kerámiafelületek kezelésére foltokat okozó anyagok, például bor, kávé, zsírok és olajok ellen.

A **GRES PROTECTOR** megkönnyíti a napi karbantartást, mert korlátozza a felületnek azt a tulajdonságát, hogy a pórusaiban felfogja a nehezen eltávolítható szennyező anyagokat.

ELŐNYÖK

- ✓ Nagyszerű foltok elleni védelem
- ✓ UV-ellenálló
- ✓ Nem sárgul később
- ✓ Csökkenti a felületeknek azt a képességét, hogy port és szennyezőanyagot tartsanak meg nyitott pórusaikban

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmos beltéri és kültéri használatra.
Alkalmazható kerámiára, porcelánból készült csempékre

KIADÓSSÁG

10/15 m²/l a kezelt felület felszívóképessége szerint

ALKALMAZÁSI ESZKÖZÖK

Ecset, henger, bárány gyapjú henger, textil

ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

A termék felhordása előtt előzetes vizsgálatot kell végezni a termék alkalmazásának értékelésére egy nem látszó területen vagy egy nem használt anyagdarabon.

Felület-előkészítés

- Gondosan tisztítsa meg a felületet, távolítsa el minden port és szennyeződést.
- Várja meg, amíg a kezelendő felület teljesen meg nem szárad.
- Minden környező, nem kezelt felületet védeni kell.
- A kezelést +5 és +40°C közötti hőmérsékletű felületeken alkalmazza.

Alkalmazás

- Vigye fel a választott eszközzel egyenletesen a terméket úgy, hogy a teljes felület kezelve legyen. Ügyeljen arra, hogy egyenletes, kihagyásoktól mentes réteget hozzon létre, ami az egész felületet befedi.
- A felhordástól számított 10 perc elteltével ellenőrizze, hogy vannak-e maradványok vagy megfolyások a felületen. Ha vannak, ezeket elkenéssel tüntesse el.

A felület újra használatba vétele

A felületek megszáradnak kb. 1 órával a termék felhordása után. Ha padozatfelületekre használják, a felhordás után legalább 4-6 órát száradjon, mielőtt a területet megnyitnák a gyalogosforgalom előtt.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P.: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



SHOWROOM LINE



KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

A **GRES PROTECTOR**ral való kezelést követően a legalkalmasabb Faber tisztítószer használata ajánlott, mint a **NEUTRAL CLEANER** /semleges tisztítószer/ vagy a **FLOOR CLEANER** /padló tisztító/, a felület jellegének megfelelően.

ÚTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

- A terméket nem szabad használni nedves vagy fűtött felületeken.
- Ha nemrég lerakott vagy frissen fugázott felületeken használja, várjon, amíg a ragasztó vagy a fuga teljesen kiszárad!
- A termék használata előtt próbálja ki, hogy valóban alkalmazható-e a tisztítandó felületre.

AZ ESZKÖZ TISZTÍTÁSA

A használt felhordó eszköz lakkbenzinnel tisztítható.

FIZIKAI ÉS MŰSZAKI ADATOK

Állag	Folyékony
Szín	Tiszta
Jellegzetes	Oldószer
Gyúlékonyság (ASTM D 56)	<21 °C
Fajsúly 20 °C-on	0.805 g/cm ³

TÁROLÁS

A terméket hűvös és száraz helyen kell tárolni, szorosan lezárt tároló edényben.

FELHASZNÁLHATÓSÁG

24 hónap az eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva.

KISZERELÉS

1 literes – 12 darab / katon
5 literes – 4 darab / katon

VÉLETLEN KIÖMLÉSEK

Itassa fel a terméket nedvszívó anyaggal (papírtörölővel, fűrészporral, vermikulittal stb.), és helyezze a legmegfelelőbb hulladékgyűjtőbe.

BIZTONSÁG

A termék alkalmazásakor mindig használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, és gondosan kövesse a termék biztonsági adatlapjának utasításait.

5.0. revízió – 2022.09.12

Ez a műszaki adatlap lép minden korábbi változat helyébe. Mindig a műszaki adatlap utolsó érvényes változatát kell figyelembe venni, ami megtalálható a www.fabersurfacecare.com weboldalon. A Faber Chimica fenntartja az adatlap adatai és tájékoztatás frissítésének és/vagy módosításának a jogát.

Az adatlap tájékoztatása a műszaki és üzemeltetési kutatások terén szerzett széles körű tapasztalatainkon alapszik. Mindig végezzen előzetes próbát, hogy meggyőződjön, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és arra az anyagtípusra, amin használni kívánja. Az információk és ajánlások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak, és nem tesznek bennünket felelőssé, mivel a termék használatának körülményeit és módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért a Faber Chimica Srl kizár minden felelősséget az adatok és ajánlások felhasználásával kapcsolatban.

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P.: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY

100%